

Zmywarka do garów i przyrządów kuchennych Winterhalter UF-L



Zmywarka do garów i przyrządów kuchennych UF-L. Maksymalna wydajność i perfekcyjne efekty mycia

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [Winterhalter](#)

Opis

Dzięki nowej maszynie UF-L firmy Winterhalter otrzymujesz Państwo nowego "towarzysza" w Państwa kuchennym zespole, który myśli, wykonuje swoje zadania i każdorazowo posiada najlepsze wyniki.

Zastosowane w maszynach UF rozwiązania są precyzyjnie dopasowane do Państwa potrzeb - w oprogramowaniu naszych zmywarek do garnków i przyrządów kuchennych występują niewielkie, lecz doskonałe różnice. W zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia seria UF oferuje programy stworzone na miarę.

Wysokowydajny system myjący z VarioPower usuwa uporczywe zabrudzenia gwarantując higieniczną czystość na każdym centymetrze kwadratowym maszyny.

Dodatkowo seria maszyn UF wyposażona jest liczne innowacje, dzięki którym praca z maszyną staje się jeszcze bardziej komfortowa.

Zmywarka UF-L gwarantuje świetne efekty mycia oraz maksymalną wydajność.

WYPOSAŻENIE SERYJNE:

- Trzy specjalne oprogramowania dla piekarzy, masarzy i uniwersalny
- Trzy programy standardowe
- Programy specjalne: namaczania, krótki, intensywny, podstawowy i odkamieniania
- Wysokowydajny system myjący z systemem VarioPower i łagodnym rozruchem
- Inteligentny system filtracji wody z Mediamatem i z czujnikiem zabrudzenia
- Szybki, trzystopniowy program wymiany wody w zbiorniku
- Wbudowany dozownik nabijaszcząca
- Możliwość zastosowania dozowników zewnętrznych
- Przycisk termostop dla zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego

- Higieniczne wnętrze maszyny (zbiornik, grzałki, prowadnica kosza)
- Pompa odpływowa
- Możliwość ustawienia kosza w pionie
- Składane drzwi
- Obsługa jednym przyciskiem, kodowana kolorami
- Przycisk startowy na wygodnej wysokości
- Informacja o pustym pojemniku na płyn myjący i nabyszczający
- Chroniony kodem PIN poziom serwisowy i szefa kuchni
- Zintegrowany dziennik higieny, animowane instrukcje obsługi i wskazówki mycia
- Możliwość zapisania danych dostawców chemii i serwisu
- Sterowane czasem wyczenie maszyny
- Diagnostyka błędów wraz z piktogramami kodów błędów, sygnałami akustycznymi i informacją o przeglądach
- Czujnik wycieku
- Wyłączenie do zewnętrznych urządzeń
- Bojler bezciśnieniowy
- Ochrona IPX5
- Aktywne zarządzanie energią
- Moduł standby
- Dwucieniowa konstrukcja maszyny
- Higieniczne grzałki zbiornika

WERSJE OPROGRAMOWANIA

W zależności od zastosowania przy zakupie urządzenia serii UF-M, UF-L lub UF-XL można wybierać spośród trzech wersji oprogramowania.

- Piekarz
- Masarz
- Uniwersalny

PROGRAMY STANDARDOWE

W zależności od stopnia zabrudzenia można wybrać pomiędzy dwoma programami standardowymi. Wszystkie istotne parametry zmywania zostają przy tym optymalnie dopasowane do danych wymogów.

- Elastyczny wybór programów
- Najlepsze rezultaty zmywania

PROGRAM DO NAMACZANIA

Program do namaczania pokrywa naczynia roztworem detergentu do mycia przed właściwym procesem zmywania.

- Zaschnięte, zapieczone zabrudzenia zostają usunięte
- Zredukowane ręczne mycie wstępne
- Oszczędność czasu i pracy
- Optymalne rezultaty zmywania

WYSOKOWYDAJNY SYSTEM ZMYWANIA Z VARIO POWER

Ten nowo opracowany, wyjątkowy system zmywania dzięki optymalnemu prowadzeniu strumienia wody zapewnia idealny podział ciśnienia i pokrycie powierzchni wnętrza maszyny. VarioPower umożliwia bezstopniowe dostosowanie ciśnienia podczas zmywania – cakowiec według Państwa indywidualnego zapotrzebowania.

- Perfekcyjne rezultaty zmywania
- Maksymalny poziom higieny
- Indywidualna, uniwersalna możliwość zmiany ustawień

INTELIĞENTNA FILTRACJA WÓGU

Woda do zmywania jest optymalnie filtrowana dzięki naszemu inteligentnemu systemowi filtracji wógu.

- Nieprzerwanie czysta woda zmywająca
- Optymalne rezultaty zmywania
- Zmniejszone zużycie wody i energii
- Zmniejszone zużycie środków chemicznych dzięki lepszej skuteczności
- Optymalna ochrona maszyny
- Maksymalna stabilność procesów

HIGIENICZNE WNTRZE

Przemysłana koncepcja zapewnia perfekcyjną higienę i niewielki nakład pracy.

- Gładkie, jednolite wnętrza
- Głębokooczyszczony higieniczny zbiornik
- Higieniczna prowadnica kosza
- Higieniczna grzałka zbiornika
- Bez zakamarków gromadzących brud i osady

DOZOWNIK NABYSZCZACZA

Dostępny w standardzie zintegrowany dozownik nabyszczacza zapewnia precyzyjne dozowanie i oszczędność miejsca.

- Optymalne dozowanie zapewniające perfekcyjny rezultat zmywania i suszenia
- Oszczędność zużycia nabyszczacza

SKŁADANY KOSZ

Masywny kosz ze stali nierdzewnej można łatwo złożyć w celu wyczyszczenia wnętrza maszyny. Wyjmowanie kosza nie jest już konieczne.

- Łatwa i szybka obsługa
- Ergonomiczne czyszczenie wnętrza maszyny

AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE

W maszynie można bardzo łatwo ustawić dane codzienne czasy włączenia

- Bez długiego oczekiwania aż maszyna będzie gotowa do pracy
- Łatwych kosztów osobowych w fazie podgrzewania

AKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGII

Funkcja ta optymalnie dzieli dostępną energię i zapewnia przez to efektywny proces zmywania.

- Szybka gotowość do pracy dzięki krótszym czasom nagrzewania
- Krótkie czasy zmywania
- Maksymalna szybkość także przy mniejszych wartościach przyłączeniowych

EKRAN DOTYKOWY + PRZYCIŚK SZYBKIEGO URUCHOMIENIA

Ekran dotykowy to intuicyjny panel obsługi serii UF.

- Intuicyjna, neutralna językowo obsługa
- Kodowana kolorami obsługa za pomocą jednego przycisku ze wskaźnikiem postępu zmywania
- Wskaźnik błędów do szybkiego usuwania błędów
- Dostęp do dziennika eksploatacji i higieny

TRYB OCZEKIWANIA

W przerwach w zmywaniu temperatura bojlera jest obniżana na tyle, aby w kolejnym procesie zmywania maszyna podgrzała wodę do podgrzania do temperatury zadanej bez oczekiwania.

- Redukcja kosztów energii
- Stała gotowość do pracy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pojemność zbiornika [l]	69
Ilość wody do podgrzania na jeden proces zmywania [l]	4,7
Temperatura wody w zbiorniku [°C]	60
Temperatura wody podgrzewanej [°C]	85
Wymiary wewnętrzne kosza [mm]	612 x 672
Pompa obiegowa [kW]	2,5
Moc grzałki zbiornika Standard / Performance [kW]	5/10
Moc grzałki bojlera / Performance [kW]	10,2/16,4
Maks. temperatura wody doprowadzanej [°C]	60
Wymagane ciśnienie przepływu wody [bar / kPa]	1
Wymagane ciśnienie przepływu wody przy opcji Energy [bar / kPa]	1,5
Zabezpieczenie przed pryskaniem	IPX5
Masa netto / brutto [kg]	200/230

Masa netto / brutto w wykonaniu Energy [kg]

235/265

MATERIAŁY DO POBRANIA

Prospekt seria UF gastronomia - pobierz [tutaj](#)

Instrukcja obsługi Seria UF - pobierz [tutaj](#)